



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

CAPENOL CL 3 (KOMPLEKS GRES)

CAPENOL CL 3 lityum kalsiyum kompleks sabunla üretilmiş ve özel katıklarla güçlendirilmiş genel maksat grestir.

Kullanım Yerleri

Ağır çalışma koşullarının gerekmediği ve yüksek sıcaklık kistasının aranmadığı sistemler içindir. Endüstrinin değişik alanlarında özellikle düşük ve orta devirli rulman ve yataklarda kullanılır. Ayrıca otomotiv endüstrisinin genel yağlama uygulamalarında da tavsiye edilir.

Teknik Özellikleri

- Ağır çalışma şartlarının ve yüksek sıcaklık özelliklerinin aranmadığı uygulamalarda ekonomikliği sebebiyle tercih edilir,
- Aşınma, pas ve korozyona karşı üstün koruma sağlayarak kullanılan sistemin ömrünü uzatır,
- Kolay pompalanabilir,
- Suya karşı direnç gösterir,
- Uzun servis ömrüne sahiptir.

Tipik Özellikleri

NLGI Numarası		1	2	3
Renk		Beyaz	Beyaz	Beyaz
Sabun Cinsi		Lityum- Kalsiyum	Lityum- Kalsiyum	Lityum- Kalsiyum
İşlenmiş Penetrasyon	25 °C/60 Stroke	310/340	265/295	220/250
Damlama Noktası	°C	140	145	150
Baz Yağı		Mineral	Mineral	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi	40 °Cst	130	130	130
Baz Yağ Viskozitesi	100 °Cst	13	13	13
Çalışma Sıcaklığı	Max°C	-20 / +100	-20 / +105	-20 / +105

Ambalaj Şekli

1 kg	Teneke Kutu
4 kg	Teneke Kutu
16 kg	Kova
50 kg	Mini Fıçı
180 kg	Varil

Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmuyunuz.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerine ve güvenlik formlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz. www.sampiyonoil.com
Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.