



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### GRENOL C (KAUÇUKLU GRES)

**GRENOL C 3** parafinik esaslı mineral baz yağlar ve kalsiyum sabunundan oluşan genel amaçlı kullanıma uygun yapışkan grestir.

#### Kullanım Yerleri

Ağır yüklerin uygulanmadığı çalışma sıcaklıklarının 80 °C'yi aşmadığı düşük hızda dönen yatakların yağlanmasında, şasilerde ve diğer muhtelif aksamın gresajında kullanılır. Genel endüstriyel kullanım için de tavsiye edilir.

#### Teknik Özellikleri

- Korezyon kuvvetini arttırıcı kimyasallar sayesinde kullanıldığı sisteme yapışarak akmaz, üstün koruma sağlar,
- Farklı penetrasyon aralıkları kullanım kolaylığı sağlar,
- Kolay pompalanabilir,
- Su ile yıkanmaya karşı direnç gösterir,
- Ağır çalışma kriterlerinin aranmadığı sistemler için ekonomikliği sebebiyle tercih edilir,
- Diğer greslerden ayrılabilmesi için özel yeşil renge boyanmıştır.

#### Tipik Özellikleri

| NLGI Numarası        |                 | 1        | 2        | 3        |
|----------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Renk                 |                 | Yeşil    | Yeşil    | Yeşil    |
| Sabun Cinsi          |                 | Kalsiyum | Kalsiyum | Kalsiyum |
| İşlenmiş Penetrasyon | 25 °C/60 Stroke | 310/340  | 265/295  | 220/250  |
| Damlama Noktası      | °C              | 100      | 100      | 100      |
| Baz Yağı             |                 | Mineral  | Mineral  | Mineral  |
| Baz Yağ Viskozitesi  | 40 °Cst         | 220      | 220      | 220      |
| Baz Yağ Viskozitesi  | 100 °Cst        | 19,4     | 19,4     | 19,4     |
| Çalışma Sıcaklığı    | Max°C           | -10/80   | -10/80   | -10/80   |

#### Ambalaj Şekli

|        |             |
|--------|-------------|
| 1 kg   | Teneke Kutu |
| 4 kg   | Teneke Kutu |
| 15 kg  | Kova        |
| 50 kg  | Mini Fıçı   |
| 180 kg | Varil       |



### **Uyarılar ve Öneriler**

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerine ve güvenlik formlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz. [www.sampiyonoil.com](http://www.sampiyonoil.com)  
Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.