



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

HIGH TEMP

(LİTYUM KOMPLEKS)

HIGH TEMP lityum kompleks sabunlu kalınlaştırıcı ve özel katıklar ilave edilerek suyla yıkanmaya ve sıcaklığa karşı dayanımı artırılmış, darbeli yüklerle karşı mukavemeti geliştirilmiş EP katıkları içeren grestir.

Kullanım Yerleri

Arazide çalışan ve çok zor çalışma şartları ile mücadele eden iş ve tarım makinelerinde, devirli ve yüksek yük altında çalışan rulman ve kaymalı yataklar gibi ağır şartların olduğu endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca basınca, sıcaklığa ve suya karşı yüksek dayanım istenilen tüm yağlama noktalarında kullanımı uygundur.

Teknik Özellikleri

- Merkezi sistemlerde soğukta rahatlıkla pompalanır.
- Aşınma, pas ve korozyona karşı üstün koruma sağlar,
- Çalışma aralığı sıcaklığının 175°C'yi aşmadığı uygulamalarda iyi sonuç verir,
- Yüksek basınç ve sıcaklık dayanımı sayesinde uzun ekipman ömrü, daha uzun gres ömrü ve gresleme aralıklarına sahiptir
- Yüksek yapışma özelliği sayesinde düşük gres sarfıyatı sağlar.

Tipik Özellikleri

NLGI Numarası		2	3
Renk		Kahverengi	Kahverengi
Sabun Cinsi		Lityum-Kompleks	Lityum-Kompleks
İşlenmiş Penetrasyon	25 °C/60 Stroke	265/295	220/250
Damlama Noktası	°C	260	260
Baz Yağı		Mineral	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi	40 °Cst	160	160
Baz Yağ Viskozitesi	100 °Cst	15,5	15,5
Çalışma Sıcaklığı	Max°C	-30/130	-30/130

Ambalaj Şekli

1 kg	Teneke Kutu
4 kg	Teneke Kutu
16 kg	Kova
50 kg	Mini Fıçı
180 kg	Varil

Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmuyunuz.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerine ve güvenlik formlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz. www.sampiyonoil.com
Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.