



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

NATUREL GRES

NATUREL GRES kaliteli baz yağlar ve kalsiyum sabunundan oluşan genel amaçlı kullanıma uygun grestir.

Kullanım Yerleri

Ağır yüklerin uygulanmadığı çalışma sıcaklıklarının 80 °C'yi aşmadığı düşük hızda dönen yatakların yağlanması, şasilerde ve diğer muhtelif aksamın gresajında kullanılır. Genel endüstriyel kullanım için de tavsiye edilir.

Teknik Özellikleri

- Korozyon engelleyici katıklar içerir. Pasa karşı üstün koruma sağlar,
- Farklı penetrasyon aralıkları kullanım kolaylığı sağlar,
- Kolay pompalanabilir,
- Su ile yıkanmaya karşı direnç gösterir,
- Ağır çalışma kriterlerinin aranmadığı sistemler için ekonomikliği sebebiyle tercih edilir,
- Diğer greslerden ayrılabilmesi için özel yeşil renge boyanmıştır.

Tipik Özellikleri

NLGI Numarası		0	1	2	3
Renk		Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi
Sabun Cinsi		Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum
İşlenmiş Penetrasyon	25 °C/60 Stroke	355/385	310/340	265/295	220/250
Damlama Noktası	°C	100	100	100	100
Baz Yağı		Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi	40°C cSt	220	220	220	220
Baz Yağ Viskozitesi	100°C cSt	18,30	18,30	18,30	18,30
Çalışma Sıcaklığı	Max °C	-10/+60	-10/+60	-10/+60	-10/+60

Ambalaj Şekli

1 kg	Teneke Kutu
4 kg	Teneke Kutu
15 kg	Kova
50 kg	Mini Fıçı
180 kg	Varil

Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmuyunuz.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerine ve güvenlik formlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz. www.sampiyonoil.com
Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.