



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RUBYNOL C 3 (KIRMIZI GRES)

RUBYNOL C parafinik esaslı mineral baz yağlar ve kalsiyum sabunundan oluşan genel amaçlı kullanıma uygun grestir.

Kullanım Yerleri

Ağır çalışma koşullarının gerekli olmadığı ve çalışma sıcaklığının 80°C'yi aşmadığı normal yük altında çalışan düşük devirli düz yataklarda, tarım ve yol makinelerinde kullanılır. Genel endüstriyel kullanım için de tavsiye edilir.

Teknik Özellikleri

- Su ile yıkanmaya karşı direnç gösterir,
- Orta derecedeki yüklerde yüksek stabilite gösterir,
- Ağır çalışma koşullarının olmadığı sistemler için daha ekonomiktir,
- Kolay pompalanabilir,
- Farklı penetrasyonlara sahip olması, çok çeşitli alanlarda kullanım kolaylığı sağlar,
- Diğer greslerden ayrılabilmesi için, özel kırmızı renge boyanmıştır.

Tipik Özellikleri

NLGI Numarası		1	2	3
Renk		Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı
Sabun Cinsi		Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum
İşlenmiş Penetrasyon	25 °C/60 Stroke	310/340	265/295	220/250
Damlama Noktası	°C	100	100	100
Baz Yağı		Mineral	Mineral	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi	40 °Cst	220	220	220
Baz Yağ Viskozitesi	100 °Cst	19,4	19,4	19,4
Çalışma Sıcaklığı	Max°C	-10/80	-10/80	-10/80

Ambalaj Şekli

1 kg	Teneke Kutu
4 kg	Teneke Kutu
15 kg	Kova
50 kg	Mini Fıçı
180 kg	Varil



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerine ve güvenlik formlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz. www.sampiyonoil.com
Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.