

SUPRALEX EP

SUPRALEX EP Lityum sabunlu kalınlaştırıcı ile yüksek kaliteli baz yağ kullanılarak geliştirilen ve aşırı basınç (EP) katıkları ile güçlendirilmiş, çok amaçlı kullanıma uygun üstün performanslı greslerdir.

Kullanım Yerleri

Sanayide ağır şokun mevcut olduğu ve çalışma sıcaklığının 150°C' yi kısa süre için bulduğu özellikle tekstil, kâğıt plastik, maden ve benzeri ağır endüstrilerde; haddehanelerde ve takım tezgâhlarında yer alan her çeşit düz, rulmanlı ve bilyeli yataklarda kullanımı tavsiye edilir.

Teknik Özellikleri

- Ağır, darbeli ve titreşimli yüklere maruz sistemde etkili koruma sağlar,
- Su ile yıkanmaya karşı yüksek mukavemet gösterir,
- Yüksek ısıya karşı dirençlidir,
- Aşınma, oksidasyon, pas ve korozyon önleyici özellikleri ekipman ömrünü uzatır,
- Kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir,
- Güçlü termal ve kimyasal kararlılıkları sayesinde uzun servis ömrüne sahiptirler,
- Farklı penetrasyon aralıklarına sahip olması, endüstrinin değişik alanlarında kullanım kolaylığı sağlar.

Tipik Özellikleri

NLGI Numarası		000	0	1	2	3
Renk		Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi
Sabun Cinsi		Lityum	Lityum	Lityum	Lityum	Lityum
İşlenmiş Penetrasyon	25 °C/60 Stroke	400/430	385/355	310/340	265/295	220/250
Damlama Noktası	°C	185-195	185-195	190-200	195-205	200-210
Baz Yağı		Mineral	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Baz Viskozitesi	Yağ 40 °Cst	100	100	100	100	130
Baz Viskozitesi	Yağ 100 °Cst	11	11	11	11	13
Çalışma Sıcaklığı	Max°C	-25 / 120	-30 / 120	-30 / 120	-30 / 130	-30 / 130
4 Bilye Testi		250	250	250	250	250

Ambalaj Şekli

1 kg	Teneke Kutu
4 kg	Teneke Kutu
16 kg	Kova
50 kg	Mini Fıçı
180 kg	Varil

Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerine ve güvenlik formlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz. www.sampiyonoil.com
Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.