



SAMPIYON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ŞAMPIYON HD SERİSİ

Şampiyon HD serisi, parafinik esaslı mineral baz yağı ve üstün nitelikteki katık paketi ile hazırlanan tek dereceli motor yağıdır.

Kullanım Yerleri

Dizel motorların yanı sıra benzinli motorlarda da kullanılabilir.

Teknik Özellikleri

- Aşınma ve korozyonu önler,
- Yüksek viskozite indeksleri sayesinde düşük sıcaklıklarda bile akıcılığını korur,
- Kaliteli deterjan-dispersan tip katıklar yardımı ile tortu ve birikintiyi önleyerek, motorun temiz kalmasını sağlar,
- Yüksek performans kriterlerinin aranmadığı dizel motorlar için daha ekonomiktir,
- Basıncı düşmez, köpürmez, eksilmez.

Performans

API CC/SC

Tipik Özellikleri

SAE	10W	20W	30	40	50
Yoğunluk, 15 °C g/mL	0.879	0.885	0.892	0.897	0.900
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	42	63	114	148	207
Viskozite, 100 °C mm ² /s	6.5	8.4	12.2	14.8	18.1
Viskozite İndeksi	100	103	97	95	96
Alevlenme Noktası, °C	215	220	235	235	230
Akma Noktası, °C	-18	-15	-12	-10	-10

Ambalaj Şekli

180 kg	VARİL
15 kg	TENEKE
4 L	PLASTİK
5 L	PLASTİK

Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.