



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### PRO-GAS 20W50

**PRO-GAS 20W/50** yüksek kaliteli baz yağlara özel katık ilavesi ile geliştirilmiş LPG ile çalışan tüm binek araçlarda kullanılabilir motor yağdır..

#### Kullanım Yerleri

Benzin ve gaz yakıt enjeksiyonlu araçlarda kullanılan kurum ve tortu birikimini önleyerek sıradan motor yağlarına oranla daha fazla koruma sağlayan oksidasyon stabilitesi yüksek titreşim ve motor gürültüsünü minimuma indiren özel bir yağdır.

#### Teknik Özellikleri

LPG ile çalışan motorlarda ortaya çıkan aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önler yanma esnasında oluşan depozitleri azaltır, Korozyona karşı korur, oksidasyona karşı dayanıklı olup yağ ömrünü uzatır.

#### Performans

API SL/CF

#### Tipik Özellikleri

SAE	20W/50
Yoğunluk , 15 °C g/mL	0.897
Viskozite , 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	201
Viskozite , 100 °C mm <sup>2</sup> /s	20
Viskozite İndeksi	121
Alevlenme Noktası, °C	222
Akma Noktası, °C	-15

#### Ambalaj Şekli

180 kg	VARİL
4 L	PLASTİK
5 L	PLASTİK
1 L	PLASTİK

#### Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmuyunuz.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.