



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRO-TECH 10W/40

PRO-TECH 10W/40, parafinik esaslı baz yağlar ve polialfaolin ile formüle edilerek yüksek performanslı katkı maddelerini ilave edilmesi ile üretilmiş yarı sentetik motor yağdır.

Kullanım Yerleri

Tüm benzinli ve binek araçların dizel motorlarında dört mevsim güvenle kullanılabilir. Dispersan ,dispersant ,deterjan katkıları ile güçlendirilmiş üstün performanslı yağdır.

Teknik Özellikleri

- Pas ,korozyon ve aşınmaya karşı yüksek koruma,
- Oksidasyonu önler,

Performans

API : SL/ CI4
ACEA-E7-04
ACEA.B404

M.B. 223
MAN M 3275
VOLVO VDS.3

MACK EO M PLUS

Tipik Özellikleri

SAE	10W/40
Yoğunluk , 15 °C g/mL	0.873
Viskozite , 40 °C, mm ² /s	103
Viskozite , 100 °C mm ² /s	14
Viskozite İndeksi	156
Alevlenme Noktası, °C	224
Akma Noktası, °C	-38

Ambalaj Şekli

180 kg	VARİL
4 L	PLASTİK
5 L	PLASTİK
1 L	PLASTİK

Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.