



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRO-TECH 15W40

PRO-MAX 15W40 Parafanik esaslı mineral baz yağları ve çok üstün özellikli performans katıkları ile üretilmiş çok yüksek teknolojiye benzini ve dizel motor yağlarıdır.

Kullanım Yerleri

Çok zor ve ağır şartlar altında çalışan her tip benzinli ve dizel turbo şarjlı ve turbo şarjsız araçların iş ve ziraat makinelerinin dört mevsimlik motorlarda kullanılır.

Teknik Özellikleri

- Termal stabilitesi ve oksidasyona dayanımı çok yüksektir,
- Tortu oluşumunu engeller motorun temiz kalmasını sağlar,
- Ağır iklim ve yol şartlarında basıncı düşürmez motoru korur,
- Yağ değişim süresini uzatır
- Yüksek deterjan ve dispersan sayesinde motorda birikintiyi engeller,

Performans

API : SL/ CI4	M.B. 223	MACK EO M PLUS
ACEA-E7-04	MAN M 3275	
ACEA.B404	VOLVO VDS.3	

Tipik Özellikleri

SAE	15W40
Viskozite, 100 °C, mm ² /s	15,13
TBN mgKOH/g	11,50
Viskozite İndeksi	131
Alevlenme Noktası, °C	224
Akma Noktası, °C	-30

Ambalaj Şekli

180 kg	VARİL
4 L	PLASTİK
5 L	PLASTİK
1 L	PLASTİK

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.



Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.