



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRO-TECH 20W50

PRO-TECH 20W/50 parafinik esaslı mineral baz yağlar ve özel katık ilavesi ile geliştirilmiş ile üretilmiş benzinli motor yağdır.

Kullanım Yerleri

Benzin ile çalışan motorlarda 4 mevsim kullanılabilen üstün performanslı köpük oluşumunu engelleyen pas korozyon ve oksidasyon katıkları ile takviye edilmiş basınç düşürmeyen depozit ve kurum oluşumu nötralize eden motor yağdır.

Performans

API : SL/ CI4	M.B. 223	MACK EO M PLUS
ACEA-E7-04	MAN M 3275	
ACEA.B404	VOLVO VDS.3	

Tipik Özellikleri

SAE	20W/50
Yoğunluk , 15 °C g/mL	0.897
Viskozite , 40 °C, mm ² /s	201
Viskozite , 100 °C mm ² /s	20
Viskozite İndeksi	121
Alevlenme Noktası, °C	222
Akma Noktası, °C	-15

Ambalaj Şekli

180 kg	VARİL
4 L	PLASTİK
5 L	PLASTİK
1 L	PLASTİK

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.