



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### PRO-TECH 5W30

**PRO-SYNT 5W30** Performansı arttıran, üstün motor koruması ve mükemmel temizleme sağlayan motor yağıdır.

#### Kullanım Yerleri

Binek araç, arazi aracı ve hafif ticari araçlarda bulunan yüksek performanslı benzinli ve dizel motorlarda başta olmak üzere her tür modern araç motor için tavsiye edilir.

#### Teknik Özellikleri

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde soğuk hava şartlarında ilk çalışma kolaylığı sağlar,
- Motoru aşınmalara pas ve korozyona karşı korur,
- Yüksek sıcaklıklarda maksimum depozit kontrolü sağlayarak motoru temiz tutar, servis ömrünü uzatır,
- Yakıt tasarrufu sağlar,

#### Performans

API : SL/ CI4	M.B. 223	MACK EO M PLUS
ACEA-E7-04	MAN M 3275	
ACEA.B404	VOLVO VDS.3	

#### Tipik Özellikleri

SAE	5W30
Yoğunluk , 15 °C g/mL	0.858
Viskozite , 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	73,9
Viskozite , 100 °C mm <sup>2</sup> /s	11,9
Viskozite İndeksi	165
Alevlenme Noktası, °C	222
Akma Noktası, °C	-42

#### Ambalaj Şekli

180 kg	VARİL
4 L	PLASTİK
5 L	PLASTİK
1 L	PLASTİK

#### Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.