



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### PRO-TORQUE 10W40 EXCELL

PRO-TORQUE 10W40 EXCELL parafanik esaslı mineral baz yağlar ve sentetik yağlar ile formüle edilerek üstün katık paketi ile harmanlanmış yarı sentetik dizel motor yağdır.

#### Kullanım Yerleri

Bütün turbo şarjlı, yüksek güçlü, dört zamanlı motorlar ve ağır vasıta iş makinelerinde ağır çalışma şartlarında ve uzun yol filolarında kullanılır.

#### Teknik Özellikleri

- Yarı sentetik yapısı sayesinde oksidasyon dayanımı yüksektir.
- Silindir ve pistonların temiz kalmasını sağlar,
- Soğuk şartlarda çalışmada aşınmaları en aza indirir,
- Üstün TBN değeri sayesinde yanan yakıtın olumsuz etkilerini önler motoru korur,
- Ağır yol ve iklim şartlarında bile uzun yağ değişimi avantajı sağlar.

#### Performans

API : SL/ CI4  
ACEA-E7-04  
ACEA.B404

M.B. 223  
MAN M 3275  
VOLVO VDS.3

MACK EO M PLUS

#### Tipik Özellikleri

SAE	10W40
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,50
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	89,00
TBN mgKOH/g	14,20
Viskozite İndeksi	155
Alevlenme Noktası, °C	225
Akma Noktası, °C	-32

#### Ambalaj Şekli

180 kg	VARİL
20 L	TENEKE

#### Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.