



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SUPER ACTIVE 20W/50

SUPER ACTIVE 20W/50 her türlü dizel motorlar için üretilen, kaliteli baz yağı ve üstün nitelikteki katıklardan oluşan motor yağıdır.

Kullanım Yerleri

Otomobil, kamyon, otobüs ve benzeri araçların yanı sıra iş makineleri ve zirai makinelerin benzinli veya dizel motorlarında dört mevsim üstün performans gösterir.

Teknik Özellikleri

- Etkili yağlama sağlayarak motoru korur, performansını artırır,
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise incelmeden yeterli yağlama sağlar,
- Kaliteli deterjan-dispersan tip katıklar yardımı ile tortu ve birikintiyi önleyerek, motorun Temiz kalmasını sağlar,
- Aşınma, pas ve oksidasyon önleyiciler sayesinde motorda üstün koruma sağlar,
- Motordaki yanma artığı asitleri nötralize ederek korozyonu önler,
- Basıncı düşmez, köpürmez, eksilmez.

Performans

API CF-4

Tipik Özellikleri

SAE	20W/50
Yoğunluk , 15 °C g/mL	0.897
Viskozite , 40 °C, mm ² /s	201
Viskozite , 100 °C mm ² /s	20
Viskozite İndeksi	121
Alevlenme Noktası, °C	222
Akma Noktası, °C	-15

Ambalaj Şekli

16 kg	TENEKE
180 kg	VARİL



Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.