



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EQUIP E SERİSİ HAVALI ALET YAĞLARI

EQUIP E SERİSİ parafinik esaslı mineral baz yağlar ve özel katık paketi ile üretilen delici ve diğer pnömomatik aletler için üretilmiş yağlardır.

KULLANIM YERLERİ

Yeraltı kapalı ve yer üstü açık madencilik uygulamalarında pnömomatik olarak çalışan kaya matkapları için üstün kaliteli yüksek performanslı yağlardır. Hem darbeli hem dönel tür matkaplara uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Özellikle kaya delme operasyonlarını içeren darbeli tip pnömomatik aletler
- Yağ buharı yağlama sistemleri ve havalı aletler
- Suyun söz konusu olduğu dişli ve rulman yatakları

Tipik Özellikleri

ISO NO	46	100	150
Yoğunluk , 15 °C g/mL	0,883	0,899	0,893
Viskozite , 40 °C, mm ² /s	46	100	150
Viskozite , 100 °C mm ² /s	7,3	11,4	16,5
Viskozite İndeksi	105	91	102
Akma Noktası, °C	-24	-30	-24
Parlama Noktası CoC °C	188	204	232

Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.