



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### HİDROLİK SİSTEM YAĞ (HYDRON SERİSİ)

**HYDRON SERİSİ** prafinik esaslı mineral baz yağlar ve aşınma, pas ve korozyon önleyici katıklar ile formüle edilmiş formüle edilmiş, üstün performanslı yağdır.

#### Kullanım Yerleri

Tüm endüstriyel makine ve tezgâhların sabit ya da hareketli çalışan hidrolik sistemlerinde kullanılır. Takım tezgahları, iş makineleri, hidrolik presler, plastik enjeksiyon ve çekme makineleri, hava kompresörleri için tavsiye edilir.

#### Teknik Özellikleri

- Yüksek dispersan özelliğe sahip olması sistemin temiz kalmasını sağlar,
- Farklı viskozite sınıflarında üretildiğinden her mevsim uygun viskozitede yağ kullanma imkânı sağlar,
- Sudan ayrılma özellikleri sayesinde uzun kullanım ömrü sağlar,
- İhtiva ettiği katıklar sayesinde oksidasyon, pas ve aşınmaya karşı büyük direnç gösterir, makine ve ekipmanların ömrünü uzatır,
- Kolayca filtrelenebilme özelliği sayesinde takım tezgâhlarında ve her türlü hidrolik sistemde hareketli parçaların sorunsuz çalışmasını sağlar.

#### Performans

**Denison HF-0, HF 1, HF 2**

**AFNOR NF E 48-603**

**Cıncinnatı Mılc. P-68, P-69, P-70**

**CETOP RP91H**

**DIN 51524 PART II**

**Vickers I-286-S3, M-2950-S**

#### Tipik Özellikleri

ISO	32	37	46	68	100	150	220
Yoğunluk, 15 °C g/mL	0,875	0,876	0,882	0,884	0,895	0,898	0,902
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	32	37	46	68	100	150	220
Viskozite, 100 °C mm <sup>2</sup> /s	5,4	5,7	7,0	8,4	11,2	14,8	18,7
Viskozite İndeksi	99	101	101	100	97	98	96
Alevlenme Noktası, °C	218	212	230	236	236	252	48
Akma Noktası, °C	-30	-27	-24	-24	-21	-15	-12
Korozyon Testi 100°C-3saat	1	1	1	1	1	1	1
Asit Sayısı (mg KOH/gr)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

#### Ambalaj Şekli

15 kg TENEKE

180 kg VARİL



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

---



### **Uyarılar ve Öneriler**

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.