



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

CUTTINGLUB KESME YAĞ

Kesme Yağ, parafanik esaslı mineral baz yağlardan üretilmiş genel amaçlı su ile karıştırılmadan kullanılan kesme yağıdır.

Kullanım Yerleri

Bakır ve Alüminyum gibi demir dışı metaller ve düşük alaşımli çeliklerin işlenmesinde kullanılır.

Teknik Özellikleri

- Yüksek miktarda kaydırıcılıkla sürtünme mukavietini arttırır.
- Pas ve korozyona karşı dayanıklıdır.
- Genel kullanıma uygun olmasından dolayı ekonomiktir.
- Kullanıldığı ekipmanın ömrünü uzatır.
- Düşük viskoziteli bir yağ olup çok iyi rafine edilmiş baz yağlardan üretilmiştir.

Tipik Özellikleri

Yoğunluk , 15 °C g/mL	0,876
Viskozite , 40 °C, mm ² /s	25-30
Alevlenme Noktası, °C	200
Akma Noktası, °C	-15

Ambalaj Şekli

16 kg	TENEKE
180 kg	VARİL
IBC	

Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.