



## ÜRÜN ÖZELLİKLER

### ULTRACOMP KOMPRESÖR YAĞLARI

ULTRACOMP özel parafinik esaslı mineral baz yağlarla formüle edilmiş hava kompresör yağıdır.

#### ÖZELLİKLERİ

Ağır şartlar altında çalışan pistonlu ve vidalı kompresörlerde kullanılan yüksek oksidasyon stabilizesine sahip yağlardır. Çok iyi rafine edilmiş mineral baz yağlara oksidasyonu, aşınmayı köpürmeyi engelleyecek katıkların ilavesi ile üstün bir performans seviyesine ulaşır.

#### Tipik Özellikleri

|                                      |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| ISO VG                               | 68    | 100   | 150   |
| Yoğunluk, 15 °C g/mL                 | 0,884 | 0,890 | 0,891 |
| Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s | 68    | 100   | 150   |
| Viskozite İndeksi                    | 102   | 101   | 98    |
| Alevlenme Noktası, °C                | 225   | 230   | 230   |
| Akma Noktası, °C                     | -12   | -12   | -10   |

#### Ambalaj Şekli

|        |        |
|--------|--------|
| 16 kg  | TENEKE |
| 180 kg | VARİL  |

#### Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime geçişebilir.