



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

STF 100 (BETON KALIP YAĞI)

STF 100 inşaat sektöründe betonun kalıplara yapışmasını engellemek amacıyla kalıpların yağlanması için kullanılan üstün nitelikli bir yağdır. Mineral baz yağlar ve özel katkı formülasyonu ile beton endüstrisinde başarı ile uygulanır.

Teknik Özellikleri

- Özel formülü ile suya karşı direnç gösterir,
- Oluşturduğu film tabakası ile kalıp içerisinde yapışmayı önler,
- Çelik, plastik ve tahta kalıplarda da rahatlıkla uygulanabilir.

Tipik Özellikleri

Yoğunluk, 15 °C g/mL	0,860
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	16,90
Viskozite, 100 °C mm ² /s	3,60
Viskozite İndeksi	95
Alevlenme Noktası, °C	185
Akma Noktası, °C	-10

Ambalaj Şekli

16 kg	TENEKE
180 kg	VARİL

Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.