



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### STF 500 M (Su Bazlı Beton Kalıp Yağı)

STF 500 M beton kalıplarında kullanılmak üzere geliştirilmiş kaliteli parafinik esaslı mineral baz yağ ve üstün özellikli emülgatörlerle üretilen 100 litrelik bir karışıma 20 L STF 500 80 L su oranında emülsiyon yapılan beton yüzeylerin pürüzsüz çıkmasını ve kalıpların kolay ayrılmasını sağlayan üstün nitelikli yağdır.

#### Kullanım Şekli

Genellikle püskürtme sistemi ile kullanılması önerilen STF 500 Daldırma ve fırça ile kullanılacak ise kullanılacak miktar kadar emülsiyon yapılması tavsiye edilir.

#### Teknik Özellikleri

- Her oranda değişik sertlikteki sularda üstün karışma özelliği.
- Köpürmeme özelliği
- Bakteri oluşumunu önler.

#### Tipik Özellikleri

Yoğunluk, 15 °C g/mL	0,920
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	30
Ph %5 karışımında	9.00-9,50
Korozyon Testi IP.125	0/0

#### Ambalaj Şekli

16 kg	TENEKE
180 kg	VARİL

#### Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmuyunuz.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.